



La gama Confort Verde ATM de Sotralentz está compuesta por tanques fabricados por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad que garantizan su perfecto funcionamiento y conservación. El material en que está fabricado es polietileno de alta densidad y alto peso molecular virgen: copolímero de alto peso molecular, diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de alta capacidad.

Los modelos Confort Verde ATM se componen de:

- Un tanque simple Eurolentz conforme a la a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva el marcado CE.
- Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Los modelos Confort Verde ATM con aditivo antimicrobiano incorporan una nueva funcionalidad de gran importancia para el sector ya que reduce los riesgos de contaminaciones por microorganismos frente a otros depósitos sin esta propiedad. La actividad antimicrobiana ha sido demostrada según la norma JIS Z 2801:2010, Antimicrobial products. Test for antimicrobial activity and efficacy, tomando como muestras los depósitos finales transformados por extrusión-soplado en las máquinas de SOTRALENTZ. Los resultados son muy positivos con una importante acción antibacteriana.

Los tanques Confort Verde ATM pueden instalarse en el exterior de edificios, ya que la envolvente exterior está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.

Los tanques Confort Verde ATM llevan incorporado un indicador de nivel, que indica el volumen aproximado de combustible en el tanque y se suministran con una alarma que detecta la presencia de gasóleo en el cubeto de retención estanco.

Para profundizar en la descripción de los equipos consulten documentación del fabricante.



modelo	código	capacidad nominal (l)	longitud (m)	anchura (m)	altura total (m)
1000 Confort Verde ATM	1420002M	1000	1,74	0,75	1,31
1500 Confort Verde ATM	1430001M	1500	1,74	0,75	1,80
2000 Confort Verde ATM	1440001M	2000	2,29	0,78	1,81