



**SOTRALENTZ**  
E S P A Ñ A

# VARIOLENTZ - EUROLENTZ

Las gamas Variolentz y Eurolentz de Sotralentz está compuesta por tanques fabricados en una sola pieza por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad que garantizan su perfecto funcionamiento y conservación.

El material en que está fabricado es polietileno de alta densidad y alto peso molecular virgen: copolímero de alto peso molecular, diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de alta capacidad, el cual lleva en su formulación una serie de aditivos que incluyen un absorbedor de luz ultravioleta y los antioxidantes necesarios para su protección a la degradación térmica.

Los tanques Variolentz y Eurolentz son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan marcado CE.

Para profundizar en la descripción de los equipos consulten documentación del fabricante.



modelo	capacidad nominal (l)	longitud (m)	anchura (m)	altura total (m)	Peso (kg)
500 Variolentz	500	0,78	0,78	1,10	21
700 Variolentz	700	0,78	0,78	1,49	28
1000 Variolentz	1000	0,78	0,78	2,00	40
700 Eurolentz	700	1,19	0,66	1,24	27
1000 E Eurolentz	1000	1,19	0,66	1,81	39
1000 Eurolentz	1000	1,65	0,72	1,26	36
1500 Eurolentz	1500	1,65	0,72	1,75	47
2000 Eurolentz	2000	2,18	0,72	1,78	81
2500 Eurolentz	2500	2,17	0,89	1,73	97