



La gama Confort Verde de Sotralentz está compuesta por tanques fabricados en una sola pieza por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad que garantizan su perfecto funcionamiento y conservación. El material en que está fabricado es polietileno de alta densidad y alto peso molecular virgen: copolímero de alto peso molecular, diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de alta capacidad.

Los modelos Confort Verde se componen de:

- Un tanque simple Eurolentz conforme a la a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva el marcado CE.
- Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Los tanques Confort Verde pueden instalarse en el exterior de edificios, ya que la envolvente exterior está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.

Los tanques Confort Verde llevan incorporado un indicador de nivel, que indica el volumen aproximado de combustible en el tanque y se suministran con una alarma que detecta la presencia de gasóleo en el cubeto de retención estanco.

Para profundizar en la descripción de los equipos consulten documentación del fabricante.



modelo	capacidad nominal (l)	longitud (m)	anchura (m)	altura total (m)	Peso (kg)
700 Confort Verde	700	1,28	0,69	1,26	52
1000 E Confort Verde	1000	1,28	0,69	1,83	72
1000 Confort Verde	1000	1,74	0,75	1,31	66
1500 Confort Verde	1500	1,74	0,75	1,80	98
2000 Confort Verde	2000	2,29	0,78	1,81	148