

# Descalcificadores *Danna*



Diferenciáate con...  
**Danna**  
Suavidad y Ahorro

# ¿Por qué instalar un Descalcificador?



Para mantener la calidad y suavidad de tu ropa

Para ahorrar en detergentes



Para proteger tus tuberías



Para prolongar la vida de tus electrodomésticos



## VÁLVULAS DISPONIBLES:



VÁLVULA AUTOTROL 255 / 760 LOGIX - 1"

- Características de la Válvula:
  - Caudal Máximo: 3,75 m<sup>3</sup>/h.
  - Regeneración Co-corriente.
  - Incluye Programación Digital.
  - Conexión de la Válvula: 1".
  - Material de la Válvula: Noryl.



VÁLVULA TM-68 - 1"

- Características de la Válvula:
  - Caudal Máximo: 4,50 m<sup>3</sup>/h.
  - Regeneración Contracorriente.
  - Incluye Programación Digital.
  - Bajo consumo de Sal y Agua.
  - Modo Operativo: Volumétrico Instantáneo / Retardado.
  - Conexión de la Válvula: 1".
  - Material de la Válvula: Noryl.

## DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO:

Válvula del Equipo Disponible:	TM68	Logix 760
Litros de resina del equipo:	35 L.	30 L.
Caudal máximo de la válvula:	4,5 m <sup>3</sup> /h.	3,75 m <sup>3</sup> /h.
Caudal máxima del equipo:	1,75 m <sup>3</sup> /h.	1,5 m <sup>3</sup> /h.
Rendimiento del equipo:	210 °Hf x m <sup>3</sup>	180 °Hf x m <sup>3</sup>
Consumo de sal por regeneración:	3,5 Kg.	6 Kg.

\*Dimensiones del equipo: 1.120 x 360 x 600 mm.

OSMOFILTER, S.L.

Polígono Industrial VII - Avenida de Picassent, 24 · 46460 - Silla (Valencia)  
Telf. 961 212 472 - Fax. 961 213 109 - Email. osmofilter@osmofilter.com

**osmo**filter  
Tratamiento Integral del Agua

**Danna**