
MODELO	FWH-6A-GLP	FWH-10A-GLP	FWH-10A-GN	FS-12S-GLP	FS-12S-GN
CARACTERÍSTICA					
Combustion	**Atmosférica**	**Atmosférica**	**Atmosférica**	**Estanca**	**Estanca**
Encendido	Automático	Automático	Automático	Electrónico	Electrónico
Alimentación	3 V (2xLR20)	3 V (2xLR20)	3 V (2xLR20)	220V	220V
Instalación	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior
Control de llama	Ionización	Ionización	Ionización	Modulación	Modulación
Caudal At25	6 ltrs/min	10 ltrs/min	10 ltrs/min	12 ltrs/min	12 ltrs/min
Potencia útil	12 kw	20 kw	20 kw	24 kw	24 kw
DIMENSIONES					
Dimensiones	440x300x160 mm	550x330x205 mm	550x330x205 mm	515x325x167 mm	515x325x167 mm
Peso	4,3 Kg	10,2 Kg	10,2 Kg	12 Kg	12 Kg
GAS					
Tipo de gas	Butano/Propano	Butano/Propano	Natural	Butano/Propano	Natural
Presión gas	G30/31-30 mbar	G30/G31-30 mbar	G20-20 mbar	G30/G31-30 mbar	G20-20 mbar
Caudal Máximo	6 ltrs/min	10 Ltrs/min	10 ltrs/min	12 ltrs/min	12 ltrs/min
Caudal Mínimo	1 ltr/min	1 ltr/min	1 ltr/min	2 ltr/min	2 ltr/min
Presión Mínima	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Presión Máxima	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
OTROS					
Conexiones	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Salida humos	Ø90mm	Ø110mm	Ø110mm	60/100mm coaxial	60/100mm coaxial
Clase ErP	A	A	A	A	A
Perfil consumo	XS	M	M	L	L

Instalación solar con termosifón (solo modelo Estanco)



Instalación solar con sistema forzado (solo modelo Estanco)

