

AT 185

AT 185 4000 | 15400010
 AT 185 5000 | 15400020
 AT 185 6000 | 15400026
 AT 185 7000 | 15400027
 AT 185 8000 | 15400030
 AT 185 9000 | 15400040
 AT 185 10000 | 15400050
 AT 185 12000 | 15401200
 AT 185 15000 | 15401500
 AT 185 18000 | 15401800
 AT 185 20000 | 15402000
 AT 185 23000 | 15402300
 AT 185 25000 | 15402500

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
 parcelas 15-16
 01213 Comuni6n (Álava)
 España
 T +34 945 332 100
 info@rikutec.es

www.rikutec.es

Dep6sitos para el almacenamiento enterrado de agua fabricados por extrusi6n-soplado (en una sola pieza hasta 5000 litros), lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los m1s estrictos controles de calidad. El material en que est1n fabricados es polietileno de alta densidad: cop6lmero dise1ado especialmente para la fabricaci6n de cuerpos huecos de gran volumen.

Est1n equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalaci6n y mantenimiento; y manguitos de entrada y salida en Ø 110, pudi6ndose suministrar, en opci6n, sin manguitos de entrada y/o salida.

Se adaptan perfectamente a toda la gama de accesorios para aprovechamiento de agua de lluvia de RIKUTEC.



Modelo	C6digo	Capacidad nominal (l)	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura total (m)	Altura entrada (m)	Altura salida (m)	Peso (kg)	Ø entrada y salida (mm)	Tapas de acceso (mm)
AT 185 4000	15400010	4000	2,05	1,85	1,55	1,22	1,19	150	110	2 x Ø400
AT 185 5000	15400020	5000	2,43	1,85	1,55	1,22	1,19	170	110	2 x Ø400
AT 185 6000	15400026	6000	3,13	1,85	1,55	1,22	1,19	230	110	2 x Ø400
AT 185 7000	15400027	7000	3,50	1,85	1,55	1,22	1,19	250	110	2 x Ø400
AT 185 8000	15400030	8000	4,20	1,85	1,55	1,22	1,19	300	110	2 x Ø400
AT 185 9000	15400040	9000	4,58	1,85	1,55	1,22	1,19	320	110	2 x Ø400
AT 185 10000	15400050	10000	4,97	1,85	1,55	1,22	1,19	340	110	2 x Ø400
AT 185 12000	15401200	12000	6,35	1,85	1,55	1,22	1,19	450	110	2 x Ø400
AT 185 15000	15401500	15000	7,52	1,85	1,55	1,22	1,19	510	110	2 x Ø400
AT 185 18000	15401800	18000	9,27	1,85	1,55	1,22	1,19	640	110	2 x Ø400
AT 185 20000	15402000	20000	10,06	1,85	1,55	1,22	1,19	680	110	2 x Ø400
AT 185 23000	15402300	23000	11,82	1,85	1,55	1,22	1,19	810	110	2 x Ø400
AT 185 25000	15402500	25000	12,60	1,85	1,55	1,22	1,19	850	110	2 x Ø400